



MONTE-FÛTS FAPEL

À TRAPPE EMBARQUÉE OU 2 VANTAUXT

Monte-charge non accompagné

Issu de la tradition pour la manutention des fûts de bière, le monte-fûts à trappe connaît un grand succès dans les bars, restaurants et tabacs.

Il peut également transporter des palettes, des casiers de bouteilles, des cartons, des poubelles ...

Il laisse libre le niveau supérieur après utilisation, grâce à un système de trappe.

Notre monte-charge peut être équipé d'une trappe dotée d'un dispositif d'évacuation des eaux de pluie si, par exemple, le niveau supérieur est de plain-pied avec la rue. (en option)

- Charge max : 300 kg

- Dimensions de cabine en mm :

- mini L 500 x P 500
- maxi L 1 000 x P 1 000
- hauteur maxi 1 200



LES AVANTAGES

- Fabrication dans notre usine en Normandie
- Service simple, passant (double) ou en angle
- Installation rapide : de 1 à 2 jours
- Lorsque l'appareil est au niveau bas, il laisse libre le niveau supérieur
- Sécurité et confort de l'utilisateur
- Hauteur de fosse réduite à 150 mm minimum (version hydraulique)
- Hauteur de fosse à 600 mm (version à câbles)

MONTE-FÛTS FAPEL

à trappe embarquée ou 2 vantaux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Version à cables	Version hydraulique
Norme	• Directive Machines 2006/42CE - Norme EN 81-3	
Charge utile	• Jusqu'à 300 kg	
Vitesse	• Max. 0,14 mètres par seconde	
Porte palière	• Trappe de sol (niveau supérieur) 2 Vantaux • Porte battante à vantail (niveau bas)	• Trappe de sol, 1 vantail, embarquée par la cabine. Remplissage carrelage ou alu à larmes. • Porte battante à un vantail au niveau bas
Gaine	• Gaine maçonnée (en carreau de plâtre)	• Mur porteur
Position machinerie	• Machinerie latérale basse	• Coffret technique (620 x 450 x 1100 mm) situé à une distance maximum de 10m linéaire.
Tension électrique	• Triphasée 400 V	• Monophasé 230 V
Cabine		• Hauteur max 1 200 mm
Entraînement	• Motoréducteur et tambour à 2 câbles	• Vérin hydraulique latéral direct
Course	• Maxi 6 000 mm (au-delà sur étude)	• Maxi 4 000 mm (au delà sur étude)
Option	• Trappe embarquée à récupération des eaux • Service en angle (sur étude) • Alimentation mono 230 V (en standard sur version hydraulique) • Porte, trappe et cabine inox • Porte palière et trappe machinerie Pare - Flamme	

Ces éléments sont donnés à titre indicatif et ne sauraient être contractuels.
Etna France se réserve le droit de les modifier.

Variante Monte-palettes 900x1400 Charge utile jusqu'à 700kg

Simple service & double service

	Version à cables	Version hydraulique
LARGEUR STANDARD (mm)		
CABINE	800	900
TRÉMIE	1 100	1 200
PROFONDEUR STANDARD (mm)		
CABINE	800	900
TRÉMIE	850	950
HAUTEUR DE FOSSE (mm)		
MACHINERIE BASSE	600	600
	150	150



nous contacter

A noter : Il est possible de fabriquer des monte-fûts hydrauliques avec une largeur de cabine inférieure mais la profondeur de la cabine ne peut pas être inférieure à 800.

etnaFRANCE
SIÈGE ET SERVICE COMMERCIAL

8, RUE CONSTANTIN PECQUEUR 95150 TAVERNY

0801 82 00 67

Service & appel
gratuits

www.etnafrance.com / info@etnafrance.com

SAS au capital de 1 147 100 € . RCS Pontoise 487 734 691. N° TVA intracommunautaire : FR 19 487 734 691